

panDOMO[®]

Wall W3

17/3.1



**Werkseitig eingefärbte Dekorspachtelmasse
im Farbton Betongrau 17/3.1
*pre-coloured decorative finishing render of
the shade concrete grey 17/3.1***

panDOMO®

Wall W3

Trendwände in Beton grau

Natürliche Betonoptiken liegen voll im Trend! Das industrielle Grau der Wandoberflächen wirkt authentisch und gibt ein Gefühl von Geräumigkeit. Gleichzeitig vermitteln sie einen soliden Eindruck, wirken minimalistisch und bringen durch ihr avantgardistisches Industriedesign Einrichtungsgegenstände, Räume und Ausstellungstücke hervorragend zur Geltung.

Ob im gewerblichen oder im privaten Wohnbereich: Mit PANDOMO® Wall setzen Sie Ihre Visionen der Raumgestaltung in greifbare Realität um und unterstreichen Ihre Individualität und Wertigkeit.

Die Dekorspachtelmasse PANDOMO® W3 ist bereits werkseitig eingefärbt und lässt sich vom Fachmann in nur wenigen Arbeitsschritten schnell und einfach verarbeiten. Im Ergebnis entstehen hochwertige, lofttypische Wandflächen mit ganz eigenem Charakter!

Trendy concrete-grey walls

The natural concrete look is all the rage! The industrial grey of the walls has an authentic feel to it and produces a sense of spaciousness. At the same time, such walls give the impression of sturdiness, with a minimalist look, and accentuate furniture, rooms and the items in an exhibition through their vanguard, industrial design.

Whether in commercial or residential settings: PANDOMO® Wall allows you to transform your interior design visions into a tangible reality, underscoring your individuality and quality.

The decorative smoothing compound PANDOMO® W3 is already pre-coloured for the convenience, meaning that an expert installer can apply it quickly in just a few simple steps. The result is high-quality walls with a typical loft look and their own distinctive character!


Edle Autos benötigen ein edles Ambiente: Mit PANDOMO® W3 gestalteter exklusiver Showroom eines Autohauses im saarländischen Saarlouis.

Classy cars in classy surroundings: The exclusive showroom of a car dealership in Saarlouis (Saarland) was designed using PANDOMO® W3.



panDOMO®

Verarbeitungstechnik
Application



1. Das Material wird mit einer Glättkelle aufgezogen.

1. Apply the material using a smoothing trowel.



2. Die Oberfläche wird mit einem Flächen-Rakel abgeglättet und strukturiert.

2. Smooth and texture the surface using a wall and ceiling spreader.




3. Nach einer Stunde wird die Fläche mit einem Schwamm oder Schwamm Brett mit Wasser aufgerieben.

3. After one hour, sponge the surface with water, using a sponge or sponge float.



4. Anschließend mit einer venezianischen Glättkelle abstucken.

4. Next, smooth the surface using a Venetian trowel.



5. Nach ca. 4 – 5 Stunden wird die Oberfläche mit einem Exzenterschleifer und 120er Schleifpapier poliert.

5. After approx. 4 – 5 hours, polish the surface using a geared eccentric sander and 120 grain sandpaper.



6. Im Anschluss wird das PANDOMO® SP-SL Steinöl dünn aufgetragen und überschüssiges Öl mit einem fusselfreien Lappen abgerieben.

6. Finally, apply PANDOMO® SP-SL Stone Oil thinly and remove excess oil using a lint-free cloth.



Die fertige Fläche.

The finished surface.

So einfach kann hochwertige Wandgestaltung sein!

Perfekte Wandoberflächen in PANDOMO® Glatt-Struktur mit nur 6 Arbeitsschritten erstellen:

High-quality wall design can be so easy!

Perfect wall surfaces with a smooth PANDOMO® structure can be created in 6 easy steps:

So einfach kann hochwertige Wandgestaltung sein! Um schnell und wirtschaftlich Oberflächen im Farbton Betongrau zu erstellen, gibt es die Dekorspachtelmasse PANDOMO® Wall bereits werkseitig eingefärbt. Das Anmischen mit Farbkonzentraten entfällt!

High-quality wall design can be so easy! Concrete-grey surfaces can now be created quickly and economically using the decorative finishing render PANDOMO® Wall, which is pre-coloured for convenience. There is no need to add colour concentrates before it can be used!

PANDOMO® W3 17/3.1 Dekorspachtelmasse, Betongrau

- Zur kreativen Gestaltung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich
- Wandoberflächen können sehr schnell und wirtschaftlich erstellt werden:
 - Das Material lässt sich leicht und in wenigen Arbeitsschritten verarbeiten.
 - Es erhärtet und trocknet schnell, spannungsarm und rissfrei in allen Schichtdicken.
 - Es haftet hervorragend auf dem Untergrund.
 - Das Material ist sehr ergiebig und führt somit zu einem optimalen Materialeinsatz und Reduktion von Verpackungsmaterial.
- Die erzeugten Oberflächen sind extrem robust und stoßfest durch den Basiswerkstoff Zement.
- Das mineralische Material ist mit dem GEV-Siegel EMICODE EC1^{PLUS}R als „sehr emissionsarm“ gekennzeichnet und bietet somit größtmögliche Sicherheit im Hinblick auf Raumluftbelastungen, Gesundheitsschutz und Umweltverträglichkeit.
- Verpackungseinheit: 5 kg Beutel



PANDOMO® W3 17/3.1 Decorative finishing render, concrete grey

- Creatively design indoor walls and ceilings
- Wall surfaces can be finished very quickly and economically:
 - The material is easy to process, requiring a small number of steps.
 - It sets and dries quickly, producing low tension and no cracking, whatever the thickness.
 - It adheres excellently to the substrate.
 - The material goes a long way, making it an efficient material and reducing the amount of packaging.
- The surfaces it produces are extremely robust and impact-resistant, because they are cement-based.
- This mineral-based material has been awarded the GEV label EMICODE EC1^{PLUS}R, identifying it as having “very low-emissions”, and therefore offers maximum protection against airborne contaminants, with minimal health and environmental impacts.
- packaging unit: 5 kg bag

Untergrundvorbereitung und Oberflächenschutz im PANDOMO® System: Substrate preparation and surface protection using the PANDOMO® system:

PANDOMO® PR Voranstrich und Haftbrücke

- Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen von Luftblasen aus dem Untergrund.
- Verpackungseinheit: 5 kg Eimer

PANDOMO® PR Primer

- Prevents air bubbles from rising from the substrate while smoothing the surface.
- packaging unit: 5 kg bucket



PANDOMO® SP-SL Steinöl

- Die abschließende Behandlung der PANDOMO® Wall Oberflächen mit Steinöl hat sich seit Jahren bewährt. Das Kombinationsprodukt auf Öl-Wachs-Basis erzeugt hochabriebfeste und wasserabweisende Oberflächen, die zudem diffusionsoffen und schmutzunempfindlich sind. Eventuelle Verunreinigungen lassen sich einfach abwaschen.
- Verpackungseinheit: 3 Liter Kanister und 1 Liter Flasche

PANDOMO® SP-SL Stone Oil

- The final application of stone oil to PANDOMO® Wall surfaces has stood the test of time. This product is based on a combination of oil and wax, creating highly abrasion-resistant and water-repellent surfaces, which are also breathable and resistant to dirt. Any staining can simply be washed off.
- packaging unit: 3 litre canister and 1 litre bottle



Weitere Anregungen zu PANDOMO® Wall Verarbeitungstechniken erhalten Sie in der Gesamtbroschüre PANDOMO® Wall. Für weitere Informationen zu PANDOMO® besuchen Sie bitte die PANDOMO® Homepage. Neben umfassenden Produktinformationen bietet Ihnen die Homepage spannende Berichte und Fotos zu internationalen Referenzobjekten. Weitere Ideen und Inspirationen bietet das dort integrierte PANDOMO® Designtool, mit dem Sie selbst Räume gestalten können! Our general brochure for PANDOMO® Wall offers you further suggestions on how PANDOMO® Wall can be applied. For additional information about PANDOMO®, please visit our PANDOMO® website. In addition to extensive information about the product, it also contains exciting reports and photos of international references. The integrated PANDOMO® design tool available on our website can furnish further ideas and serve as a source of inspiration!



ARDEX GmbH • Friedrich-Ebert-Straße 45 • 58453 Witten • DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-505 • Fax: +49 (0) 23 02/664-437
pandomo@ardex.com • www.ardex-pandomo.com