



PANDOMO® BASIC CLEANER

Basisreiniger

- Voor basis- en tussenreiniging van PANDOMO® vloerooppervlakken die met PANDOMO® SP-GS, SP-MS of met PANDOMO® SP-PS watergedragen PU-sealer behandeld zijn.
- Verwijdert lagen van onderhoudsproducten
- Mild voor materialen en pH-neutraal
- Verwijdert hardnekkige verontreinigingen
- Met water verduunbaar
- Schuimarm



Toepassing

Voor binnen

PANDOMO® BASIC CLEANER is een licht alkalisch reinigingsmiddel voor het eenvoudig verwijderen van PANDOMO® SP-GS of PANDOMO® SP-MS.

Voor de intensieve basisreiniging van oppervlakken die met PANDOMO® SP-PS watergedragen PU-sealer verzegeld zijn.

Daarnaast is PANDOMO® BASIC CLEANER over het algemeen geschikt voor het verwijderen van oude onderhoudsmiddellagen op waterbestendige vloerbedekkingen, zoals gelakte houten vloeren, kurk, linoleum, PVC en rubber en keramisch tegelwerk.

Eigenschappen

- kan goed met water afgespoeld worden
- schuimarm
- geschikt voor machinale verwerking

Verwerking

Basisreiniging van vloeren die met PANDOMO® SP-SL steenolie / PANDOMO® impregneermiddel en PANDOMO® SP-GS of PANDOMO® SP-MS behandeld zijn:

Schud de verpakking goed voor gebruik. Verdun PANDOMO® BASIC CLEANER met water in een verhouding van 1:3 en breng aan met een zwabber of iets dergelijks.

Controleer na 10 minuten inwerktijd op enkele plaatsen of de sealer tot op de ondergrond is opgelost. Laat de vloeistof niet opdrogen, breng eventueel extra PANDOMO® BASIC CLEANER aan.

Voeg dan water toe en behandel het oppervlak met een zachte borstel of een witte of beige pad (eenschijfsmachine). Verwijder het water met een vloertrekker of zuig het water op. Reinig de vloer met schoon water tot alle resten van het reinigingsmiddel zijn verwijderd. Na volledige droging moet de vloer droog worden gepolijst met een drieschijfsschuurmachine (Trio, Lägler) met korrel 120.

Behandel de vloer tot slot met PANDOMO® SP-SL steenolie of PANDOMO® impregneermiddel en PANDOMO® SP-GS of PANDOMO® SP-MS (zie technische informatiebladen).

Hoe meer de pas behandelde vloer tijdens de eerste dagen wordt ontzien, hoe langer de vloer meegaat.

Basisreiniging van vloeren die met PANDOMO® SP-PS verzegeld zijn en voor het verwijderen van PANDOMO® SP-GS of SP-MS:

Verdun PANDOMO® BASIC CLEANER basisreiniger met water in een verhouding van 1:10 en breng aan met een zwabber of iets dergelijks. Laat de vloeistof circa 2 minuten inwerken.

Laat de vloeistof niet opdrogen, breng eventueel extra PANDOMO® BASIC CLEANER aan.

Voeg dan water toe en behandel het oppervlak met een zachte borstel of een witte of beige pad (eenschijfsmachine). Verwijder het water met een vloertrekker of zuig het water op. Reinig de vloer met schoon water tot alle resten van het reinigingsmiddel zijn verwijderd.

PANDOMO® BASIC CLEANER

Basisreiniger

Belangrijk:

PANDOMO® BASIC CLEANER is niet geschikt voor regelmatige onderhoudsreiniging.

Laat de reinigingsvloeistof niet opdrogen en laat deze niet te lang op de vloer staan.

Behandel grote vloeroppervlakken in gedeelten. Vermijd langdurige behandelingen onder hoge druk, bijvoorbeeld met een zware eenschijfsmachine.

Bescherm kwetsbare oppervlakken zoals marmer, (hoogglans)lak, hout, behang, aluminium, enzovoort tegen de reinigungsoplossing.

Geschikte reinigungsapparatuur:

Lux Uniprof (witte borstel)
Dr. Schutz CC HR 1000-vloerreiniger voor harde vloeren
Kärcher BR 400-schrobzuigmachine

Onderhoudsreiniging:

Gebruik voor regelmatige onderhoudsreinigingen PANDOMO® CLEANER of PANDOMO® CARE & CLEAN.

Veiligheids-/verwijderingsinstructie:

Buiten het bereik van kinderen houden.

Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Technische gegevens conform ARDEX kwaliteitsnorm

Materiaalverbruik:	verwijderen van PANDOMO® SP-GS of SP-MS: circa 50 ml/m ²
Basisreiniging:	circa 25 ml/m ²
Dichtheid:	circa 1,0 g/cm ³
pH-waarde:	circa 8,4
Vlampunt:	> 65°C
Uiterlijk:	vloeibaar, helder, kleurloos
Oplosbaarheid in water:	volledig
Verwerkingstemperatuur:	circa + 5 - + 25°C oppervlaktemperatuur. Vloerverwarming op tijd lager zetten of uitschakelen.
Etikettering volgens GHS/CLP:	geen
Etikettering volgens GGVSEB/ADR:	geen
GISCODE:	GG 60
Verpakking:	plastic jerrycan met 5 l netto
Opslag:	koel, maar vorstvrij bewaren, aangebroken verpakkingen goed sluiten
Houdbaarheid:	ongeveer 36 maanden houdbaar in de ongeopende, originele verpakking. Aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk verwerken