



OM GEGRONDE REDENEN

panDOMO® SP-BC

Basisreiniger

Voor basis- en tussenreiniging van PANDOMO® vloerooppervlakken, die met PANDOMO® SP-GS zijdeglaans-verzegeling of met PANDOMO® SP-PS watergedragen PU-sealer behandeld werden.

Intensieve reiniger met oplosmiddel

Verwijdert hardnekkige verontreinigingen

Met water verdunbaar

Schuimarm



Reg. No. 37344

Producent met gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsysteem
volgens DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
58430 Witten · Postbus 6120
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 23 02/664-0
Telefax: +49 (0) 23 02/664-299
info@ardex.eu
www.ardex.eu, www.ardex-pandomo.com

panDOMO® SP-BC

Basisreiniger

Toepassingsgebied:

Binnen

PANDOMO® SP-BC Basisreiniger is een licht alkalisch reinigingsmiddel voor de eenvoudige verwijdering van PANDOMO® SP-GS Zijdeglans-verzegeling.

Voor de intensieve basisreiniging van oppervlakken, die met PANDOMO® SP-PS watergedragen PU-sealer gelakt werden.

Eigenschappen:

- kan goed met water afgespoeld worden
- schuimarm
- geschikt voor machinale verwerking

Verwerking:

Verwijdering van PANDOMO® SP-GS zijdeglans-verzegeling:

PANDOMO® SP-BC Basisreiniger met water tot 1:5 verdunnen en met een mop of iets dergelijks opbrengen. Na 10 minuten inwerkingstijd op enkele plaatsen controleren, of de sealing tot op de ondergrond bereikt werd. Niet laten aandrogen. Eventueel PANDOMO® SP-BC Basisreiniger toevoegen.

Aansluitend water toevoegen en het oppervlak met een zachte borstel of witte resp. beige pad (eenschotelmachine) behandelen. Aansluitend aftrekken of afzuigen. Met schoon water zo lang nawassen, tot alle reinigingsmiddelresten verwijderd zijn.

Na volledige droging van het oppervlak moet een droge behandeling met de drieschijfsschuurmachine (Trio, firma Lägler) met korrel 120 plaatsvinden.

Afsluitend vindt een nabehandeling plaats met PANDOMO® SP-SL Steenolie en PANDOMO® SP-GS Zijdeglans-verzegeling (zie technische informatiebladen).

Basisreiniging van oppervlakken, die met PANDOMO® SP-PS gelakt werden:

PANDOMO® SP-BC Basisreiniger met water tot 1:10 verdunnen en met een mop of iets dergelijks opbrengen. Vloeistof ca. 2 minuten laten inwerken.

Niet laten aandrogen. Eventueel PANDOMO® SP-BC Basisreiniger toevoegen.

Aansluitend water toevoegen en het oppervlak met een zachte borstel of witte resp. beige pad (eenschijfsmachine) behandelen. Aansluitend aftrekken of afzuigen. Met schoon water zo lang nawassen, tot alle reinigingsmiddelresten verwijderd zijn.

Belangrijke aanwijzingen:

PANDOMO® SP-BC Basisreiniger is niet geschikt voor langdurige onderhoudsreiniging.

De reinigungsoplossing niet laten indrogen en niet te lang op de vloer laten staan. Op grote oppervlakken in gedeeltes werken. Langdurige behandelingen onder hoge druk, bijvoorbeeld met een zware eenschijfsmachine, dienen te worden vermeden.

Gevoelige oppervlakken zoals marmer, (hoogglans-)lakken, hout, behang en dergelijke tegen de reinigungsoplossing beschermen.

Geschikte reinigungsapparaten:

Lux Uniprof (witte borstel)

Dr. Schutz CC-reinigungsapparaat voor harde vloeren HR 1000

Kärcher schuurzuigmachine BR 400

Onderhoudsreiniging:

Voor de regelmatige onderhoudsreiniging wordt PANDOMO® SP-CR onderhouds- en reparatiereiniger gebruikt.

Algemeen:

Hoe meer de vers behandelde vloer in de eerste dagen wordt ontzien, des te langer is de levensduur!

Veiligheids-/afvoeraanwijzing: Mag niet in handen van kinderen geraken. Inhoud/verpakking conform plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften afvoeren.

Technische gegevens conform ARDEX-kwaliteitsnorm:

Benodigd materiaal:

Verwijdering van PANDOMO® SP-GS:	ca. 50 ml/m ²
Basisreiniging:	ca. 25 ml/m ²
Dichtheid:	ca. 1,0 g/cm ³
pH-waarde:	circa 9
Vlampunt:	> 65°C
Hoe het eruit ziet:	vloeibaar, helder, kleurloos
Oplosbaarheid in water:	volledig
Verwerkings-temperatuur:	ca. + 15 - + 25°C oppervlak-temperatuur. Vloerverwarming tijdig terugzetten of uitschakelen.
Kenmerk conform GHS/CLP:	geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR:	geen
GISCODE:	verdund: GG 20 onverd.: GG 30
Verpakking:	Kunststof-jerrycan met 5 l netto
Opslag:	koel, maar vorstvrij opslaan, aangebroken verpakkingen goed sluiten
Houdbaarheid:	ca. 24 maanden in de origineelgesloten verpakking Aangebroken verpakkingen indien mogelijk direct verwerken.

Wij staan garant voor de goede kwaliteit van onze producten. Onze verwerkingsadviezen berusten op proeven en praktische ervaringen. Zij kunnen echter slechts algemene richtlijnen zijn, hetgeen niet inhoudt dat alle producteigenschappen gewaarborgd zijn, omdat we geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden en de uitvoering der werken hebben. Specifieke regelingen per land, die op regionale normen, bouwvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen berusten, kunnen leiden tot specifieke verwerkingsadviezen.